FICHE TECHNIQUE

PERFECT JOINT TOOLING AGENT

DESCRIPTION

- Liquide de lissage pour les mastics
- Solution prêt à l'emploi: il ne faut pas diluer le produit
- Complètement pH-neutre
- Sans solvant ni acide
- Ne laisse pas des taches après rinçage
- Ce produit ne contient ni solvant ni acide
- Ne ronge pas la plupart des supports courants

APPLICATIONS

- Convient pour le lissage des joints les plus usuels: silicone, polyuréthanne, polymère

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
pH	ca. 7.5
Durée de conservation du produit non ouvert	12 mois
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.

EMBALLAGE ET COULEURS
12 x vaporisateur 500ML/carton - 480 pièces/palette

MODE D'EMPLOI

Pose

- Pulvériser le liquide de lissage sur le joint.
- Mouiller le doigt (ou la spatule) avec le produit et lisser le joint.

SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Dernière mise à jour: 02-06-2025