



## Informations générales

Enduit multifonction 3-en-1 destiné au collage des bandes et au ratissage/lissage des supports. Application manuelle ou mécanisée.

### LES + PRODUITS :

- Très forte adhérence
- Fort pouvoir garnissant
- Très bonne glisse
- Très polyvalent collage et ratissage

## Mise en oeuvre

**Supports :** plaques de plâtre, plâtre, béton et dérivés, anciennes peintures adhérentes.

**Préparation des supports :** les fonds doivent être sains et secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU 59.1.

**Condition d'application :** ne pas appliquer à une température inférieure à 8° et supérieure à 35° et hygrométrie supérieure à 70% HR.

**Mode opératoire collage des bandes :** Appliquer une 1<sup>ère</sup> passe, coller la bande, après séchage appliquer une passe de remplissage. Après séchage complet effectuer une passe de lissage et de finition.

**Mode opératoire des lissages des murs :** Expert'Ultim se pulvérise avec tout type de machine adaptée à la pulvérisation des enduits de 1 ou 2 passes lissées. Nous conseillons d'enlever les filtres et de pulvériser à environ 60 cm du support.

**Matériel d'application :** manuelle, rouleau, machines à joints, airless - buse 529 et supérieures selon matériel utilisé.

**Rendement :** 1 à 3 kg/m<sup>2</sup>.

**Épaisseur d'application :** jusqu'à 5 mm.

**Dilution :** prêt à l'emploi (jusqu'à 3% maxi si nécessaire).

**Nettoyage des outils :** à l'eau (ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte agréé).

**Temps d'attente avant recouvrement :** après séchage complet du produit.

**Recouvrement :** impression, peinture, revêtements muraux.

## Renseignements techniques

**Conditionnement :** seaux de 20 et 6kg.

**Densité :** 1,70.

**Composants :** eau, résine acrylique, carbonate de calcium, épaississant.

**Couleur :** blanc crème.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

**Hygiène et sécurité :** appliquer et poncer le produit dans une zone aérée. Utiliser des EPI (gant, lunette, masque etc.) pour l'application et le ponçage du produit. FDS sur demande ou sur [www.sofec.net](http://www.sofec.net).

**Règlementation en vigueur :** EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

**Classement au feu :** A2-S1,D0

**COV :** A+, ce produit contient moins de 1gr de COV/litre.