

PrimaCover Standard

Non-tissé de protection autoadhésif



PrimaCover Standard est un non-tissé de protection, qui offre une remarquable résistance à la saleté, à l'humidité, aux roulettes et aux chutes d'outils pendant la phase de construction. Convient pour les surfaces sèches.

Caractéristiques techniques (*)



Étanche aux liquides



Pour les sols et les escaliers

Composition

Face supérieure	Film
Support	Polyester
Colle	Acrylates de dispersion

Caractéristiques

Rouleaux	0.65 m x 25 m	1 m x 50 m
	1 m x 25 m	2 m x 25 m
Couleur	Blanc	

Caractéristiques

Épaisseur de non-tissé	180 g/m ²
Épaisseur de film	40 µm

Propriétés

Étanche aux liquides
Amortit les chocs
Auto-adhésif
Réutilisable
Produit fabriqué à partir de fibres de polyester recyclés

Application

Pour toutes les substrats parfaitement sèches
Convient pour les sols et les escaliers

Mise en œuvre

Faire chevaucher les lés d'env. 10 cm, presser fermement les raccords

Remarques

Poser sur des substrats séchés à fond.
Tester au préalable l'aptitude du produit.
Arrêter le chauffage au sol avant la pose.

La mise en œuvre correcte et réussie des produits n'est pas de notre ressort. Nous ne pouvons donc accorder une garantie que pour la qualité des produits et non pas pour leur mise en œuvre. L'utilisateur est tenu d'évaluer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire.

Les données ci-dessus sont des valeurs indicatives obtenues dans notre laboratoire ainsi qu'auprès d'organismes de contrôle externes. Elles peuvent présenter de légères différences en raison des variations des appareils de test. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.

* Au sens de la norme applicable